

PRENDE EL CONFORT



El nuevo minisplit **X Power Inverter** administra eficientemente la cantidad exacta de energía para enfriar o calentar rápidamente la habitación, llegando a la temperatura programada en el menor tiempo posible



turn to the experts™ 

XPOWER INVERTER



Tecnología Inverter: Ahorra hasta un 60% de energía comparado con sistemas de velocidad fija.

Sistema Air-purifier Gracias a su filtro de carbón activado, disfruta de un aire más puro y fresco.

Ecoamigable Gracias a su refrigerante R-410 no daña la capa de Ozono.

Air Swing El control automático de rejillas distribuye la temperatura de un modo más eficiente.

Modo Turbo Rápido enfriamiento.

Sistema Tranquility Reduce a un mínimo el ruido del motor, disfruta el confort en silencio.

Sistema	Componentes	Modalidad	Capacidad Nominal BTU/h	Refrigerante	Nivel de Ruido dBA (lo/mid/hi)	Peso Neto kg	Medidas Equipo LargoxProfundoxAltura cm	Alimentación Eléctrica V-Ph-Hz	Amperaje Frío A	Amperaje Calor A	Potencia Frío Watts	Potencia Calor Watts	Compresor	Eficiencia SEER
53XPC123D	40XPC123D-E	Solo Frío	12,000	R-410	40/33/27	9	79x26.5x19.5	230-1-60	4,9 A		1 080 W		-	16.0
	38XPC123D-C				55	29	78x54x25		4,9 A		1 080 W		Rotativo	
53XPC183D	40XPC183D-E	Solo Frío	18,000	R-410	46/43/40	11.5	92x29.2x22.5	230-1-60	9,0 A		1 600 W		-	16.0
	38XPC183D-C				57	37	76x59x28.5		9,0 A		1 600 W		Rotativo	
53XPC243C	40XPC243C-E	Solo Frío	24,000	R-410	48/45/42	15.5	108x33x22.8	230-1-60	8,7 A		1 920 W		-	16.0
	38XPC243C-C				56	56	84.5x69.5x33.5		8,7 A		1 920 W		Rotativo	
53XPQ123D	40XPQ123D-E	Frío - Calor	12,000	R-410	41/38/35	9	79x19.5x26.5	230-1-60	4,9 A	4,7 A	1 080 W	1 050 W	-	16.0
	38XPQ123D-C				55	35.5	79x26.5x19.5		4,9 A	4,7 A	1 080 W	1 050 W	Rotativo	
53XPQ183D	40XPQ183D-E	Frío - Calor	18,000	R-410	46/43/40	11.5	92x29.2x25.5	230-1-60	9,0 A	8,8 A	1 600 W	1 550 W	-	16.0
	38XPQ183D-C				57	37	76x59x28.5		9,0 A	8,8 A	1 600 W	1 550 W	Rotativo	
53XPQ243C	40XPC243C-E	Frío - Calor	24,000	R-410	48/45/42	15.5	108x33x22.8	230-1-60	8,7 A	8,1 A	1 920 W	1 790 W	-	16.0
	38XPC243C-C				58	56	84.5x69.5x33.5		8,7 A	8,1 A	1 920 W	1 790 W	Rotativo	

Certificaciones de Calidad
NOM-003-SCFI-2000



Control de temperatura
Aleta de aire de dos direcciones
Confort rápido, Control exacto
Evita los flujos de corriente repentinos
Kit de instalación que incluye: 4m. de tubería,
4 m. de armaflex, tapones en los extremos.

Carrier
turn to the experts™